



## Gomme siliconiche 90° - Silicone rubbers 90°



### A40RSB Nocciola - Nut brown

Elevate caratteristiche meccaniche, adatta a pezzi con medio sottosquadra. Ottimo ritorno elastico, minimizza la sdoppiatura del pezzo, basso ritiro della gomma 0,2 / 0,35%.


*High mechanical characteristics, suitable for parts with medium undercut. Very good extension, developed in view of minimizing parting line, low shrinkage of rubber 0,2 / 0,35%.*



### A50FXB Rosa Antico - Antique pink

Buone caratteristiche meccaniche, adatta a pezzi con poco sottosquadra e filigrana. Gomma più rigida, per oggetti con spessori più o meno sottili. Gomma a 50 shore.

*Good mechanical characteristics, suitable for parts with small undercut and filigree. Harder rubber, for relatively thin items. 50 shore rubber.*




### A38VRB Acquamarina - Aquamarine

Elevatissime caratteristiche meccaniche, adatta a pezzi con molto sottosquadra, (produzione platino) e filigrana. Eccezionale ritorno elastico.

Si consiglia usarla in abbinamento ad una carcassa esterna più rigida, come la A50FXB.

*Very high mechanical characteristics, suitable for parts with high undercut (thin platinum items) and filigree. Exceptional elongation. We suggest the use in combination with A50FXB as outer casing.*




### AT40RO Rosa scuro - Dark pink

Elevate caratteristiche meccaniche, adatta a pezzi con molto sottosquadra. Ritorno elastico buono.

*High mechanical characteristics, suitable for parts with big undercut. Good extension.*


## Gomme siliconiche ermetiche 90° - Ermetic silicone rubbers 90°



### A4390NEF Fragola - Strawberry

Elevate caratteristiche meccaniche, adatta a pezzi con medio sottosquadra. Ottimo ritorno elastico, minimizza la sdoppiatura del pezzo, basso ritiro della gomma 0,2 / 0,35%. Gomma a 43 shore. Allungamento 450mm.

*High mechanical characteristics, suitable for parts with medium undercut. Very good extension, developed in view of minimizing parting line, low shrinkage of rubber 0,2 / 0,35%. 43 shore rubber. Lengthening 450mm.*



### A5090NEA Arancio fluo - Orange fluo

Buone caratteristiche meccaniche, adatta a pezzi con poco sottosquadra e filigrana. Gomma più rigida, per oggetti con spessori più o meno sottili. Gomma a 50 shore.

*Good mechanical characteristics, suitable for parts with small undercut and filigree. Harder rubber, for relatively thin items. 50 shore rubber.*



### A4390NSE Super Elastica blu - Super elastic blue

Silicone speciale ad altissimo allungamento ed antistrappo, prodotto per essere abbinato a tutte le gomme soprastanti a 90°.

Si usa come inserto per i sottosquadra più estremi. Gomma 38/40 shore. Allungamento 500mm. Eccezionale ritorno elastico.

*Special silicon with extreme extension, to be used only as fixed or movable insert to be applied to all the rubber above-mentioned at 90°. 38/40 shore rubber. Lengthening 500mm. Exceptional elongation.*




# Novagum

## GOMME SILICONICHE PER OREFICERIA

### SILICONE RUBBERS FOR LOST WAX CASTING

## Gomme siliconiche 180° - Silicone rubbers 180°



### A40AZF Azzurra - Light blue

Buone caratteristiche meccaniche ed elasticità, adatta a pezzi con molto sottosquadra. Ottimo ritorno elastico, minimizza la sdoppiatura del pezzo.


*Good mechanical characteristics, suitable for parts with high undercut. Very good extension, developed in view of minimizing parting line.*



### A40BNF Bianca - White

Ottime caratteristiche meccaniche ed elasticità, adatta a pezzi con molto sottosquadra.


*High mechanical characteristics, suitable for parts with high undercut.*



### A40VLF Rosa - Light pink

Elevate caratteristiche meccaniche, buona elasticità, adatta a pezzi con molto sottosquadra. Adatta a preincassatura in cera. Ottimo ritorno elastico, minimizza la sdoppiatura del pezzo.


*High mechanical characteristics, good elongation, suitable for parts with high undercut and stone presetting. Very good extension, developed in view of minimizing parting line.*



### A50FXF Fucsia - Fuchsia

Buone caratteristiche meccaniche, adatta a pezzi con poco sottosquadra e filigrana. Gomma più rigida, per oggetti con spessori più o meno sottili.


*Good mechanical characteristics, suitable for parts with small undercut and filigree. Harder rubber, for relatively thin items.*



### A45180NAN NANOTUBE Rosso scuro - Dark red

Buone caratteristiche meccaniche, adatta a pezzi con poco sottosquadra e filigrana. Gomma più rigida, per oggetti con spessori più o meno sottili.

*Good mechanical characteristics, suitable for parts with small undercut and filigree. Harder rubber, for relatively thin items.*



### A38ZAF Blu scuro - Dark blue

Elevate caratteristiche meccaniche, adatta a pezzi con alto sottosquadra. Adatta a preincassatura in cera. Ottimo ritorno elastico.

*High mechanical characteristics, suitable for parts with high undercut. Suitable for presetting stone. Very good extension.*




### A32BSF Arancione - Orange

Silicone speciale ad altissimo allungamento ed antistrappo, prodotto per essere utilizzato in abbinamento alle gomme soprastanti. Si usa come inserto per i sottosquadra più estremi. Eccezionale ritorno elastico.

*Special silicon with extreme extension, to be used only as fixed or movable insert to be applied to the rubber above-mentioned. Exceptional elongation.*




## Gomme siliconiche ermetiche 180° - Ermetic silicone rubbers 180°



### A43180NEG Verde Fluo - Green Fluo

Ottime caratteristiche meccaniche ed elasticità, adatta a pezzi con molto sottosquadra. Adatta anche a carcassa esterna da abbinare alla A50FXF. Eccellente per fare il vuoto dentro la gomma. Gomma a 43 shore. Allungamento 400mm.


*High mechanical characteristics, suitable for parts with high undercut. Could be used also together (outside) to A50FXF. Very good to work under vacuum. 43 shore rubber. Lengthening 400mm.*



### A43180NEY Gialla - Yellow

Elevate caratteristiche meccaniche, buona elasticità, adatta a pezzi con molto sottosquadra. Adatta a preincassatura in cera. Ottimo ritorno elastico, minimizza la sdoppiatura del pezzo. Gomma a 43 shore. Allungamento 400mm. Adatta anche a carcassa esterna da abbinare alla A45180NAN.


*High mechanical characteristics, good elongation, suitable for parts with high undercut and stone presetting. 43 shore rubber. Lengthening 400mm. Could be used also together (outside) to A45180NAN.*



### A43180NEF Fragola - Strawberry

Elevate caratteristiche meccaniche, adatta a pezzi con medio sottosquadra. Ottimo ritorno elastico, minimizza la sdoppiatura del pezzo. Gomma a 43 shore. Allungamento 450mm.


*High mechanical characteristics, suitable for parts with medium undercut. Very good extension, developed in view of minimizing parting line. 43 shore rubber. Lengthening 450mm.*



### A50180NER Rosa fluo - Pink fluo

Buone caratteristiche meccaniche, adatta a pezzi con poco sottosquadra e filigrana. Gomma più rigida, per oggetti con spessori più o meno sottili. Gomma a 50 shore. Allungamento 500mm.

*Good mechanical characteristics, suitable for parts with small undercut and filigree. Harder rubber, for relatively thin items. 50 shore rubber. Lengthening 500mm.*




### A40180NEV Violetta super elastica - Violet super elastic

Silicone speciale ad altissimo allungamento ed antistrappo, prodotto per essere in abbinamento alle gomme soprastanti o con le gomme AZF, BNF, VLF, FXF. Si usa come inserto per i sottosquadra più estremi. Eccezionale ritorno elastico. 38/40 shore. Allungamento 700mm.

*Special silicon with extreme extension, to be used only as fixed or movable insert to be applied to the rubber above-mentioned or with AZF, BNF, VLF and FXF. Exceptional elongation. 38/40 shore. Lengthening 700mm.*


## Gomme siliconiche 120° - Silicone rubbers 120°



### A40120B Bianca - White

Elevate caratteristiche meccaniche, adatta a pezzi con medio sottosquadra. Ottimo ritorno elastico, minimizza la sdoppiatura del pezzo, basso ritiro della gomma.


*High mechanical characteristics, suitable for parts with medium undercut. Very good extension, developed in view of minimizing parting line, low shrinkage of rubber.*



### A40120G Gialla - Yellow

Elevate caratteristiche meccaniche, adatta a pezzi con medio sottosquadra. Ottimo ritorno elastico, minimizza la sdoppiatura del pezzo, basso ritiro della gomma. Per oggetti con spessori più o meno sottili.

*High mechanical characteristics, suitable for parts with medium undercut. Very good extension, developed in view of minimizing parting line, low shrinkage of rubber. For relatively thin items.*



### AT40120V Verde - Green

Elevatissime caratteristiche meccaniche, adatta a pezzi con molto sottosquadra e per preincassatura in cera. Ottimo ritorno elastico.

*Very high mechanical characteristics, suitable for parts with big undercut and stone presetting. Very good extension.*